

01 (55) 2607 1637

El tambor de acero con borde achaflanado dispone de raspadores autolimpiantes de poliuretano reversible para evitar la acumulación de tierra y asfalto entre el chasis y el tambor, proporcionando unos resultados lisos y uniformes.

Sistema de frenado automático tanto en marcha de avance como de retroceso para una mayor seguridad del operario. La empuñadura ajustable incluida mejora el confort del operario y se pliega verticalmente para un mejor transporte y almacenamiento.

### Datos Técnicos Cipsa Mod. RS800 hombre a pie

Modelo	PR8
Rodillo sencillo Rodillo liso Sistema de arranque Ancho de rodillo [mm] A	retráctil
Ancho de rodillo (mm)	740
Diámetro del rodillo (mm)	580
Peso de operación (kg)	540
Fuerza Centrifuga (kg)	1,730
Amplitud (mm)	0.5
Frecuencia de vibración (vpm)	4,400
Velocidad de avance (m/min)	0-67
Tanque de agua (lts)	24
Pendiente	25°
Transmisión	Hidrostatica



El sistema de transporte está completamente incluido, lo que incrementa la vida útil de los componentes para un funcionamiento continuo y una mayor producción. El gran tamaño del depósito de agua reduce la cantidad de paradas para rellenarlo, garantizando un funcionamiento continuo y una mayor producción. El sistema de aspersión y la pantalla del filtro en línea se limpian fácilmente, por lo que se reducen los periodos de inactividad.

M  
O  
D  
E  
L  
O  
S  
R  
-  
S  
8  
0  
0  
H  
O  
M  
B  
R  
E  
A  
P  
I  
E