

Ficha Técnica

Polipasto minor millenium pluma 325Kg

Definir la zona de riesgo (aquella sobre la cual puede quedar suspendida la carga) y protegerla con señales que impidan ser ocupadas por personas. Asegúrese de que el equipo esté bien atornillado (usar pernos pasantes, mínimo de métrica 14) a la superficie sobre la que se empleará.



NOTA: En caso de no poder fijar el trípode al suelo con tacos, contrapesarlo con un peso de 3 VECES LA CARGA MÁXIMA DEL ELEVADOR (1,500 Kg).

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

Polipasto minor millenium pluma 325Kg

Conecte la botonera. Cerciórese de que quede correctamente ajustada.



Conecte el tomacorriente. Comprobar la tensión, la frecuencia, la toma de tierra y la existencia de diferencial y limitador en la red de alimentación.



Coloque la carga. Revise que el gancho de seguridad esté bien cerrado.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

Polipasto minor millenium pluma 325Kg

Con la botonera, suba o baje la carga de acuerdo a lo necesario.



Sujete firmemente el manubrio para dirigir la carga hacia el punto deseado de descarga. Emplee el punto de agarre superior de ser necesario.



Con la botonera de descenso, deposite suavemente la carga en la superficie requerida. Suelte la carga del gancho de seguridad.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx