Ficha Tecnica

ENERGÍA

GENERADOR 8 KW 110-220V

DESCRIPCIÓN:

Generador MPower 8 KW, 110/220V. Potente Motor 4 tiempos de 15HP. Arranque eléctrico, incluye batería. Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. Ideal para uso como generador de emergencia en el sector empresarial e industrial según sus necesidades. Equipo indispensable en proyectos de construcción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Por su bajo consumo de combustible y bajo costo en mantenimiento este generador es uno de los más eficientes del mercado. Está montado en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y ruedas para su fácil transportación dentro de espacios de trabajo reducidos. Tanque de combustible de gran capacidad que se traduce en una gran autonomía de trabajo capaz de suministrar electricidad durante un largo periodo de tiempo. Su panel cuenta con voltímetro, 2 tomas de corriente 110V, 2 tomas de corriente 220V, y salida DC 12V y toma a tierra.

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia Eléctrica Máxima .to
- Voltaje / Frecuencia: 110 - 220V / 60 Hz onofásico
- Autonomía: 8 Hr
- Modelo Motor: 190FD/8000E
- Tipo de motor: Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- Potencia Máxima: 15 HP
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Cilindro: 90 x 66 mm
- Desplazamiento: 420 cc
- Compresión: 8.2:1
- Torque Máximo: 25 N.m / 2,500 RPM
- Sistema de Ignición: Transistorizada sin contacto.
- Arranque (filtro): Eléctrico/Retráctil
- Filtro de Aire: Dual
- Capacidad de Aceite: 1.1. L
- Capacidad tanque de combustible: 25 L
- Consumo de combustible: 3.1 L / Hr
- Flecha: Cónica 1".
- Peso Bruto: 96 Kg
- Peso Neto: 94.5 Kg
- Dimensiones: 735 x 565 x 590 mm

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

Generador 8 KW 110-220 V

VENTAJAS:

- Accesorios: KIT RUEDAS, MANUBRIOS Y BATERÍA
- Contamos con amplio refaccionamiento. para su mantenimiento.

Modelo	8000E
Voltaje Nominal de salida (AC)	110 V/220 V
Potencia Nominal de Salida	7 KVA
Máxima Potencia de Salida	7.5 KVA
Motor	Mpower 15 HP
Tipo	Enfriado por aire,4 tiempos,OHV, 1 cilindro
Desplazamiento	420 ml.
Sistema de ignición	Ignición Controlada por Transistor (TCI)
Sistema de arranque	Arranque Eléctrico
Capacidad de tanque de combustible	25 L
Consumo de combustible	3.1 L/ Hr
Horas de operación continua	8 Hr
Capacidad de Aceite	1.1 L
Ruido (7mts Alrededor)	74dB
Frecuencia Nominal de salida	60 Hz
Dimensiones del empaque	730*565*590 mm
Peso Neto	82Kg

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx