Ficha Tecnica

ENERGÍA

SOLDADORA 200 AMP

DESCRIPCIÓN:

Soldadora MPower 200A. Motor 15HP, arranque eléctrico, enfriado por aire, sensor de aceite, batería, no incluye cables. Está montada en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y sistema de ruedas para su fácil transportación dentro de espacios de trabajo reducidos. Ideal para talleres de hojalatería, talleres mecánicos, granjas, ranchos y en general todo trabajo de herrería. Recomendable para electrodos 6013. Continuidad de carga completa 50%. Tanque de combustible de gran capacidad que se traduce en una gran autonomía. Ajuste de amperaje 50 - 200A. Uso como soldadora o generador de 2.5kW. Incluye voltímetro y 2 salidas de 110V

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

ENERGÍA

SOLDADORA 200 AMP

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia Eléctrica Máxima (filtro): 2.5 KW
- Amperaje: 200 A
- Silencioso (filtro): No / Abierto
- Voltaje / Frecuencia: 110V / 60Hz
- Modelo Motor: 190FD- AXQ1-200A
- Tipo de motor: Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- Potencia Máxima: 15 HP
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Cilindro: 90 x 66 mm
- Desplazamiento: 420 cc
- Compresión: 8.2:1
- Torque Máximo: 25 N.m / 2,500 RPM
- Sistema de Ignición: Transistorizada sin contacto
- Arranque (filtro): Eléctrico/Retráctil
- Filtro de Aire: Dual
- Capacidad de Aceite: 1.1. L
- Flecha: Cónica 1"
- Peso Bruto: 103 Kg
- Peso Neto: 101.5 Kg
- Dimensiones: 735 x 595 x 590 mm

VENTAJAS:

* Accesorios: KIT RUEDAS, MANUBRIOS Y BATERÍA
* Uso como generadora o soldadora.
* Fácil trasportación.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

SOLDADORA 200 AMP

GENERADOR	
Voltaje	215 V
Fase	Monofásico
Potencia	4.0 KVA / 60 Hz

SOLDADORA	
Voltaje	26 V
Ajuste de amperaje	50 - 200 Amp
Continuidad de Carga Completa	50%
Electrodos	2 - 5 mm

Modelo	AXQ1-200A
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 tiempos 25° enfriado por aire
Válvulas	A la cabeza
Potencia Máxima	15 HP / 3,600
Cilindro	90 x 66 mm
Desplazamiento	420 ml
Compresión	8.2:1
Torque Máximo	25N.m / 2500 RPM
Sistema Ignición	Magneto transistorizado
Arranque de Motor	Eléctrica y Manual
Filtro de Aire	Tipo Semiseco
Capacidad de Aceite	1.1 Lt
Capacidad Tanque de Combustible	25 Lt
Consumo de Combustible	374 g / KW.h
Dimensiones	730 x 590 x 530 mm
Peso	88 Kg

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx