Ficha Tecnica

ENERGÍA

GENERADOR DIÉSEL 6 KVA 110-220 V

DESCRIPCIÓN:

Monofásico. Motor 17 HP. Arranque eléctrico. Equipo portátil de gran desempeño para la generación de energía eléctrica. Perfecto para alimentar herramientas eléctricas de baja potencia y proporcionar energía a fuentes de iluminación. Ideal como unidad de respaldo energético para el sector industrial, de la construcción y del entretenimiento.

Cuenta con una óptima capacidad de tanque de combustible que le permitirá realizar diversas actividades durante un largo período de tiempo y de manera continua. Ofrece ahorro en costos debido

Su panel incluye voltímetro, 2 entradas de 110V, 2 entradas de 220V, toma de corriente de 12V DC, indicador alerta de aceite y toma a tierra. Montado sobre un bastidor de metal con 4 ruedas para su fácil manejo.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

GENERADOR DIÉSEL 6 KVA
110-220 V

CARACTERÍSTICAS:

- No. de fases: 1
- Potencia nominal: 6 KW
- Sistema de lubricación: Lubricación a presión
- Nivel de Ruido: 77dB (7 m)
- Factor de potencia: 1
- Potencia Eléctrica Máxima (filtro): 6.6 KW
- Amperaje: 27.3 A
- Silencioso (filtro): No / Abierto
- Voltaje / Frecuencia: 110 - 220V / 60 Hz Monofásico
- Autonomía: 8 Hr
- Modelo Motor: Mpower C192FD
- Tipo de motor: Diesel, OHV Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- Potencia Máxima: 17 HP
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Cilindro: 92 x 75 mm
- Desplazamiento: 456 cc
- Compresión: 19:1
- Torque Máximo: 24.7 Nm / 2880 RPM
- Sistema de Ignición: Compresión
- Arranque (filtro): Eléctrico/Retráctil
- Filtro de Aire: Dual
- Capacidad de Aceite: 1.65 L
- Capacidad tanque de combustible: 15 L
- Consumo de combustible: 1.85 L/Hr
- Dimensiones: 720 x 540 x 680 mm.
- Flecha: Cónico 1"
- Peso Bruto: 125 Kg

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

GENERADOR DIÉSEL 6 KVA
110-220 V

VENTAJAS:

- Diseñado para el trabajo arduo, equipo de gran durabilidad.
- Fácil manejo.
- Accesorios: kit ruedas delanteras, traseras y batería.

Detalles técnicos	
No. de fases	1
Potencia nominal	6 KW
Sistema de lubricación	Lubricación a presión
Nivel de Ruido	77dB (7 m)
Factor de potencia	1
Potencia Eléctrica Máxima (filtro)	6.6 KW
Amperaje	27.3 A
Silencioso (filtro)	No / Abierto
Voltaje / Frecuencia	110 - 220V / 60 Hz Monofásico
Autonomía	8 Hr
Modelo Motor	Mpower C192FD
Tipo de motor	Diesel, OHV Mono cilíndrico, 4 tiempos.
Potencia Máxima	17 HP
Velocidad del motor	3600 RPM
Cilindro	92 x 75 mm
Desplazamiento	456 cc

Compresión	19:01
Torque Máximo	24.7 Nm / 2880 RPM
Sistema de Ignición	Compresión
Arranque (filtro)	Eléctrico/Retráctil
Filtro de Aire	Dual
Capacidad de Aceite	1.65 L
Capacidad tanque de combustible	15 L
Consumo de combustible	1.85 L/Hr
Flecha	Cónico 1"
Peso Bruto	125 Kg
Dimensiones	720 x 540 x 680 mm
Accesorios	KIT RUEDAS DELANTERAS, TRASERAS Y BATERÍA

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx