## Ficha Tecnica

#### BOMBA SUMERGIBLE IMPULSOR NORYL 10 ETAPAS 1 HP - 220V

#### **DESCRIPCIÓN:**



Bomba Sumergible tipo lapicero MPower. Motor 1 HP. Máxima altura de bombeo 90 m. Impulsores de Noryl 10 etapas. Diámetro 4" y descarga de 1 1/4". Usadas principalmente en el bombeo y extracción de agua limpia en pozos profundos, estanques, cisternas, norias, ríos y lagos. Ideales en sistemas de riego del sector agropecuario e industrial. Eficiente sistema de impulsores centrífugos de Noryl instalados en serie sobre un eje vertical. Equipo resistente a la corrosión y a la abrasión. Bomba de alta eficiencia ya que la succión de la bomba y su motor permanecen sumergidas en el agua. Incluye caja de control y cable eléctrico de 5 metros.

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

# Ficha Tecnica

#### BOMBA SUMERGIBLE IMPULSOR NORYL 10 ETAPAS 1 HP - 220V

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Etapas: 10
- Impulsor: Noryl
- Largo Cable eléctrico: 5 m
- No. de fases: Monofásica
- Capacidad Máxima de bombeo (filtro): 78 L/min
  - Uoltaje / Frecuencia: 220V / 60 Hz
    - Tipo de motor: Eléctrico
  - □ Potencia Máxima: 1 HP
  - Velocidad del motor: 3450 RPM
  - □ Diámetro carga y descarga: 1 1/4"
  - ☐ Tipo de bomba: Sumergible 4"
  - Altura Máxima de bombeo: 90 m
  - □ Tipo de Carcaza: Acero Inoxidable
  - ☐ Peso Bruto: 14.6 Kg
  - Peso Neto: 13.6 Kg
  - ☐ Dimensiones: 79 x 13 x 13 mm
  - Accesorios: Incluye caja de control.

### VENTAJA!

- Resistente a la corrosión.
- □ Resistente a la abrasión.
- □ Incluye caja de control y cable eléctrico de 5 metros.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

# Ficha Tecnica

#### BOMBA SUMERGIBLE IMPULSOR NORYL 10 ETAPAS 1 HP - 220V

