Ficha Tecnica AGRÍCOLA

PICADORA 2000 MOTOR 6.5 HP GASOLINA CHASIS LINEAL

DESCRIPCION:

Picadora MPower PF2000 con motor 6.5 HP Gasolina. Ideal para el picado de forraje verde, forraje seco y granos, tales como la caña de azúcar, alfalfa y pastos, desintegra en pequeñas partículas maíz, sorgo, mazorcas, semillas y cereales. Incluye dos cribas con orificios de diferente diámetro (6,12mm) para darle el tamaño deseado tanto a los granos como al forraje seco.

Fue desarrollada para atender a los productores que requieren alimento para sus animales, tanto para su alimentación

diaria, como para almacenamiento. Motor y picadora montados sobre un resistente chasis lineal de acero con ruedas y transmisión por banda. Alimentación manual de una entrada y una salida.



Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

PICADORA 2000 MOTOR 6.5 HP **GASOLINA CHASIS LINEAL**



correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

PICADORA 2000 MOTOR 6.5 HP GASOLINA CHASIS LINEAL

- ☐ Modelo Motor: Mpower 168F-2B: Tipo de motor
- ☐ Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- □ Potencia Máxima: 6.5 HP
- □ Velocidad del motor: 3600 RPM
- ☐ Cilindro: 68 x 54 mm
- Desplazamiento: 196 cc
- Compresión: 8.5:1
- 🗌 Torque Máximo: 1.1 Kg m / 2,500 RPM
- ☐ Sistema de Ignición: Transistorizada sin contacto
- Arranque: Manual/ Retráctil
- ☐ Filtro de Aire: Dual
- Capacidad de Aceite: 0.6 L
- □ Capacidad tanque de combustible: 3 L
- ☐ Consumo de combustible: 1.3 L/Hr
- ☐ Flecha: Cuñero 3/4"
- □ Diámetro de llanta: Llanta Sólida

VENTAJAS:

*Equipada con 2 cuchillas y 8 martillos flotantes montados en un rotor balanceado y una contra cuchilla que permitirá un picado eficiente de 1700 Kg/Hr de forraje verde.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

PICADORA 2000 MOTOR 6.5 HP **GASOLINA CHASIS LINEAL**

Modelo Tipo de motor Potencia máxima Arranque del motor Filtro de aire Combustible Enfriamiento **RMP** Desplazamiento Compresión Torque máximo Capacidad tanque de combustible Consumo de combustible Capacidad de picado Capacidad de forraje seco Tipo de martillo No. de martillos No. de cuchillas Criba 1 Criba 2

Diámetro de criba 1

Diámetro de criba 2

Tipo de llantas

Sistema de clutch

Tipo de alimentación

PF2000L-6.5HP Motor Mpower 4 tiempos válvulas a la cabeza 6.5 HP Polea retráctil Tipo semiseco Gasolina Por aire 3600 196 cc 8.5:1 1.1 kg*m /2500 rpm 6.5 lt 374 g/kwh 800 kg/hr Móvil 9 Martillos 6 Cuchillas Molienda de grano Forraje seco 6_mm 12mm Por tolva

1400 kg/hora forraje verde Sólidas En chasis

> Tel: 26-07-16-37 Web: equiconstructor.com.mx correo: contacto@equiconstructor.mx