

# Ficha Técnica

## REVOLVEDORA MAXI 20 CON MUELLES

### DESCRIPCIÓN:

La revolvedora de concreto o mezcladora es una máquina que se ocupa para la fabricación de concreto, arena, agregados y agua. La función principal de la revolvedora es generar una mezcla homogénea de concreto por medio de las aspas que están en la olla, y puede ser impulsada por un motor de combustión o eléctrico. Una de las ventajas de la mezcladora MAXI 20 es la capacidad de mezclar 2 sacos de concreto en un ciclo de 3 minutos

Su función principal es la de producir concreto de manera mecanizada, generando un trabajo más ágil. Para que la mezcla sea homogénea, la olla debe de girar de 28 a 32 vueltas por minuto en un ángulo de 45°, las aspas que tienen en el interior hacen que los materiales contenidos en la olla generen la mezcla de concreto.



Tel: 26-07-16-37

Web: [equiconstructor.com.mx](http://equiconstructor.com.mx)

correo: [contacto@equiconstructor.mx](mailto:contacto@equiconstructor.mx)

HAZ CLICK AQUÍ:



# Ficha Técnica

## REVOLVEDORA MAXI 20 CON MUELLES

### CARACTERÍSTICAS:

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
OPCIÓN OLLA	METAL
CAPACIDAD	DOS SACOS
CAPACIDAD DE LA MEZCLA OLLA	380 LITROS
VOLUMEN TOTAL DE LA OLLA	470 LITROS
RPM DE LA OLLA	RANGO 28-32
CICLO DE PRODUCCIÓN	3 MINUTOS
PRODUCCIÓN POR HORA	7.6 m3
DIÁMETRO DE LA BOCA OLLA DE METAL	455X mm(17.91")
DIÁMETRO DEL CUERPO	870 mm (34.25")
PESO CON MOTOR	385 kg
2 LLANTAS NEUMÁTICAS	Rin #13
REMOLCABLE	SI
VELOCIDAD MÁXIMA DE REMOLQUE	50 KM POR HORA
TIPO DE SUSPENSIÓN	RÍGIDA
TIPO DE BARRA DE REMOLQUE	OJILLO PARA PERNO
RANGO DE OPERACIÓN DEL MOTOR	2,300-2,400 RPM
POTENCIA DE MOTOR	13/14 HP
GRASA	COMPLEJO DE LITIO, GRADO NLGI No.2
ANGULO DE OLLA PARA EL MEZCLADO	45º
ACEITE DEL MOTOR	SAE-30
LARGO*ANCHO*ALTO	1902*1310*1765 MM
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	OPCIONAL

1.- Revolvedora de Concreto CIPSA  
M20SMMP13  
MAXI20 dos sacos  
13.5 Pies Cúbicos  
Motor Mpower 13 HP  
Olla de acero,

2.- Revolvedora de Concreto CIPSA  
M20SMHJL13  
MAXI20 dos sacos  
13.5 Pies Cúbicos  
Motor honda 13hp jialing  
(GX390H1)  
Olla de acero  
Remolcable CON MUELLES



Tel: 26-07-16-37

Web: [equiconstructor.com.mx](http://equiconstructor.com.mx)

correo: [contacto@equiconstructor.com.mx](mailto:contacto@equiconstructor.com.mx)

HAZ CLICK AQUÍ:



# Ficha Técnica

## REVOLVEDORA MAXI 20 CON MUELLES

### VENTAJAS:

- OLLA BALANCEADA PARA MAYOR DURABILIDAD DE LOS COMPONENTES.
- CASETA CON TAPA PARA PROTECCIÓN DEL MOTOR.
- MESA DE MOTOR CON DIVERSAS RANURAS PARA RECIBIR DIFERENTES MARCAS DE MOTOR.
- TRANSMISIÓN DIRECTA QUE EVITA MAYOR DESGASTE DEL MOTOR.
- EL EQUIPO SE PUEDE TRANSPORTAR DE MANERA FÁCIL.
- CHASIS TIPO T QUE PERMITE OBTENER LA MAYOR CANTIDAD DE MATERIAL.



Tel: 26-07-16-37

Web: [equiconstructor.com.mx](http://equiconstructor.com.mx)

correo: [contacto@equiconstructor.mx](mailto:contacto@equiconstructor.mx)

HAZ CLICK AQUÍ:

