

Ficha Técnica

ALLANADORA DE CONCRETO SENCILLA CIPSA

DESCRIPCIÓN:

La allanadora se utiliza para dar el cavado de lozas y pisos donde se requiere planicidad y terminados profesionales. Las allanadoras sencillas se utilizan para obras pequeñas y medianas. Las llanas son intercambiables, según el acabado que se desee obtener. También se le puede colocar un plato de flotado, con el fin de agilizar el proceso de curado de concreto. Su compacto diseño es ideal para acabados en orillas, cuenta con 610 mm de diámetro.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS:

ALLANADORA CA4HM

- Llanas: Máxima resistencia al desgaste y larga vida útil. Montaje y desmontaje rápido.
- Puerta de acceso para llanas.
- Anillo estabilizador: dispositivo que da estabilidad y balanceo al equipo, lo que se traduce en una mayor planicidad del piso.
- Transmisión: caja reductora integrada por un engrane principal compuesto de acero con tratamiento térmico, fundido con una corona de bronce para asegurar que no haya averías en su funcionamiento.

El conjunto del rotor emplea placas de desgaste de acero de alta resistencia para prevenir desgaste a los componentes claves. Mantenimiento de rutina fácil y económica

Unidades métricas	
Peso de Operación (Kg)	41
Peso de transporte (Kg)	54
Largo (cm)	140
Ancho (cm)	61
Alto (cm)	80
Número de aspas	4
Diámetro de aro (cm)	61
Motor	Honda
Combustible requerido	Gasolina
Cap tanque combustible (Lt)	3.0
Potencia del motor (HP)	2.5
Método de arranque	Retráctil
RPM del motor	50-107



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS:

ALLANADORA DE CONCRETO SERIE J36

Peso de Operación (Kg)	68
Peso de transporte (Kg)	86
Largo (cm)	180.5
Ancho (cm)	90
Alto (cm)	94
Número de aspas	4
Diámetro de aro (cm)	90
Motor	Honda
Combustible requerido	Gasolina
Cap tanque combustible (Lt)	3.6
Potencia del motor (HP)	5.5
Método de arranque	Retráctil
RPM del motor	60-100
Tipo de embrague	Centrífugo



VENTAJAS:

La serie J incorpora un increíble balance, mayor facilidad de servicio, y su opción de manillar Estándar o Quick Pitch, lo que nos da un equipo ideal para uso en obras residenciales y construcción general.

La caja de cambios presenta componentes de alta calidad y gran capacidad de aceite para años de rendimiento sin problemas.

El diseño del conjunto de collarín de empuje y araña simplifica el mantenimiento de rutina.

(Quick Pitch: Dispositivo que brinda al operador control suave e inmediato sobre condiciones diferentes y cambiantes del hormigón producidas por aditivos o errores de cálculo.)

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

ALLANADORA DE CONCRETO SENCILLA

SERIE J36 :

SERIE J36	ASPAS	DIAMETRO	MOTOR	RPM	PESO	TIPO DE MANUBRIO
J36H55 + SXH	4	36" (90CM)	HONDA 5.5 HP	60 A 125	83KG	STD
J36H55 + QXH	4	36" (90CM)	HONDA 5.5 HP	60 A 125	83KG	QUICK PITCH
J36LE + Honda 5.5 JL+ QXH	4	36" (90CM)	HONDA 5.5 HP JIALING	60 A 125	83KG	QUICK PITCH
J36LE + Honda 5.5 JL+ SXH	4	36" (90CM)	HONDA 5.5 HP JIALING	60 A 125	83KG	STD
J36LE + MPOWER 5.5+ SXH	4	36" (90CM)	M. MPOWER 5.5 HP	61 A 125	83KG	STD
J36LE + MPOWER 5.5+ QXH	4	36" (90CM)	M. MPOWER 5.5 HP	62 A 125	83KG	QUICK PITCH



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

ALLANADORA DE
CONCRETO
SENCILLA

SERIE B46H11H

La serie b (Big) presenta el modelo de allanadora favorita de la industria de la construcción. Este caballo de batalla de 46" puede con la mayoría de los requisitos de acabado de pisos alisados de hormigón. La serie B incorpora nuestras más recientes mejoras, balance mejorado y facilidad de servicio. La caja de cambios presenta componentes de alta calidad y gran capacidad de aceite para años de rendimiento sin problemas. El diseño del conjunto collarín de empuje y araña simplifica el mantenimiento de rutina.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

ALLANADORA DE CONCRETO SENCILLA

SERIE B46H11H

Peso de Operación (Kg)	131.5
Peso de transporte (Kg)	136.1
Largo (cm)	191.8
Ancho (cm)	118.1
Alto (cm)	101.6
Número de espas	4
Diámetro de aro (cm)	118.1
Motor	Honda
Combustible requerido	Gasolina
Cap tanque combustible (Lt)	6.5
Potencia del motor (HP)	11.0
Método de arranque	Retráctil
RPM del motor	90-155



VENTAJAS

- Robusta caja reductora de alta durabilidad
- Rotor de alta durabilidad
- Aro estabilizador
- Embargue centrifugo de trabajo pesado (embargue manual opcional)
- Gancho de izaje
- Balance óptimo para un acabado liso y suave/ protector de correas de sellado
- El panel de acceso permite el cambio de espas y el mantenimiento
- Motores de alta potencia y excelente cobertura, modelo favorito de los contratistas de concreto por generaciones.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

SERIE B46H11H

SERIE B46H11H	ASPAS	DIAMETRO	MOTOR	RPM	PESO	MANUBRIO
B46H11H + SXH	4	46	HONDA 11HP	155	136	STD
B46H11H + QXH	4	46	HONDA 11HP	155	136	QUICK PITCH

SERIE B46

SERIE B46	ASPAS	MOTOR	PESO	MANUBRIO
B46H90 + SXH	4	Honda 9 HP	132KG	STD
B46H90 + QXH	4	Honda 9 HP	132KG	Quick Pitch
B46LE + HONDA 9HP+ SXH	4	Honda 9 HP	132KG	STD
B46LE + HONDA 9HP+ QXH	4	Honda 9 HP	132KG	Quick Pitch
B46LE + KOHLER 9.5HP + SXH	4	Kohler de 9.5 HP	132KG	STD
B46LE + KOHLER 9.5HP +QXH	4	Kohler de 9.5 HP	132KG	Quick Pitch



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:

