

Ficha Técnica

ALLANADORA SECILLA DE CONCRETO MPOWER 36" JC436

DESCRIPCIÓN:

Allanadora MPower 36" de diámetro. Sin motor. Equipo robusto ideal para dar un acabado pulido en pisos de concreto, alisado de pisos de hormigón, para pisos industriales, comerciales, llaneados, pisos especiales y obras pequeñas y de mediano tamaño donde se requiera un acabado perfectamente liso y con gran rapidez. Unidad perfecta para trabajar con discos de flotado 36". Preparada para motor de 9 HP. Incluye 4 aspas o llanas de acero para acabado.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

ALLANADORA SECILLA DE CONCRETO MPOWER 36" JC436

CARÁCTERÍSTICAS:

Diámetro allanadora	36"
Velocidad de allanado	60 - 100 RPM
Número de aspas	4
Tipo de Aspas	Estándar americanas. Combinada 8x14" y Terminado 6x14"
Modelo Motor	177F No incluido
Tipo de motor	Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
Potencia Máxima	9 HP
Velocidad del motor	3600 RPM
Cilindro	73 x 58 mm
Desplazamiento	242 cc
Compresión	8.2:1
Torque Máximo	1.7 Kg m / 2,500 RPM
Sistema de Ignición	Transistorizada sin contacto
Arranque	Manual/ Retráctil
Filtro de Aire	Dual
Capacidad de Aceite	1.1. L
Capacidad tanque de combustible	6 L
Consumo de combustible	1.86 L/Hr
Flecha	Cuñero 1"
Peso Bruto	56.5 Kg
Dimensiones	980 x 980 x 340 mm
Accesorios	Incluye juego de llanas.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

ALLANADORA SECILLA DE CONCRETO MPOWER 36" JC436

VENTAJAS:

- Allanadora MPower 36", 4 aspas.
- Preparada para motor 9 HP. Equipo de construcción de operador a pie.
- Ideal para dar acabados de pisos donde se requiere planicidad y terminados profesionales.
- Útiles en obras pequeñas y medianas.
- Motor se vende aparte.

DATOS TÉCNICOS:

Modelo	- JC436
Diámetro	- 914 mm [36 pulgadas]
Velocidad RPM de allanado	- 60 - 100 RPM
Número de aspas	- 4
Aspas	- Estándar americanas 15 x 45 cm
Motor	- Se surte SIN motor. Equipo preparado para Motor MPOWER 9 HP 177F
Opción de Motor	- Se puede preparar para Motor 5.5 HP 168F
Tipo de Motor	- Cilindro inclinado con sistema de enfriamiento por aire
Potencia Máxima	- 9 HP / 3,600 RPM
Arranque de motor	- Polea Retráctil
Filtro de Aire	- Tipo semiseco
Capacidad de Aceite	- 0.6 Lts
Capacidad Tanque de Combustible	- 3 Lts
Dimensiones Empaque	- 980 x 980 x 340 mm
Peso Bruto	- 56.5 Kg



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx