

Ficha Técnica

VIBRADOR ELÉCTRICO ID JCGA3804

DESCRIPCIÓN:

Conjunto Vibratorio completo de 4 metros y 38 mm de diámetro en cabezal para acoplarse a motor eléctrico portátil por medio de rosca, muy ligero para traslados dentro de obra. Cuentan con espirales de acero para protección en los dos extremos y así evitar rupturas y daños del chicote flexible. Los vibradores eléctricos deben utilizarse en la construcción para obtener óptima calidad, resistencia y uniformidad en cualquier estructura de concreto, están diseñados y contruidos para soportar los rigurosos trabajos en la industria y operan en un ciclo continuo de servicio.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



EQUI
CONSTRUCTOR

Ficha Técnica

VIBRADOR ELÉCTRICO ID
JCGA3804

CARACTERÍSTICAS:

Tipo de motor (filtro):	Eléctrico
Potencia Máxima:	2 HP
Tipo de cabezal:	Excéntrico
Tipo de acoplamiento:	Rosca
Frecuencia de Vibración (filtro):	18,000 VPM
Longitud de Chicote (filtro):	4 m
Diámetro de cabezal (filtro):	38 mm
Peso Bruto:	17.5 Kg
Peso Neto:	16 Kg
Dimensiones:	840 x 570 x 320 mm



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



EQUI
CONSTRUCTOR

Ficha Técnica

VIBRADOR ELÉCTRICO ID JCGA3804

VENTAJAS:

- Fácil mantenimiento y refaccionamiento disponible.
- Aplicaciones más comunes en domos, lozas, columnas, muros y cimientos.
- Muy ligero para traslados dentro de la obra.

DATOS TÉCNICOS:

Modelo • JCGA3804

Descripción • VIBRADOR 4 mts con Motor Eléctrico 38 mm

Voltaje • 110 V

Frecuencia • 60 Hz

Potencia • 2,300 W

Vibraciones • 18,000 VPM

Diámetro del Cabezal • 38 mm

Longitud JCGA2804 • Manguera de 4 m

Dimensiones de Empaque Vibrador LxAxA • 425 x 270 x 270 mm

Dimensiones Empaque Conjunto LxAxA • 800 x 55 x 55 mm

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



EQUI
CONSTRUCTOR