Serie VP (10-20 kN)

Planchas Vibratorias de marcha de avance

Compactas y ágiles: ideales para el asfalto, la horticultura y la construcción de senderos

Las planchas vibratorias de la serie VP son unos dispositivos muy compactos. Son ideales para la compactación del asfalto, los pavimentos adoquinados y la compactación de suelos mixtos, incluso en espacios confinados.

Las aplicaciones habituales son en la construcción de senderos y la arquitectura de parques y jardines.

La combinación optimizada de placa base especialmente diseñada y empuñadura de mando antivibratoria proporciona una fácil maniobra.

Las planchas de la serie VP pueden trabajar fácilmente alrededor de

- Una compactación perfecta del asfalto: los cantos redondeados de la placa base reducen la formación de bordes no deseados al girar el equipo.
- Cómoda compactación del suelo: la placa base con cantos redondeados facilita la compactación sobre el sitio.
- El sólido diseño de su estructura minimiza el mantenimiento: la protección de la transmisión por correa previene el desgaste de la correa.
- Su robusto punto de izaje y sus empuñaduras en la placa base facilitan su transporte.
- Todos los modelos están disponibles con o sin tanque de agua.

piedras y cubiertas de tuberías, y también al lo largo de bordillos o edificios.

El juego de ruedas (accesorio) permite que las planchas vibratorias de la serie VP puedan moverse hasta el siguiente puesto de trabajo en obra con facilidad y con el mínimo esfuerzo (excepto la VP1030 y la VP1135.)

Las vibraciones mano-brazo inferiores a 5 m/s^2 y la baja emisión de contaminantes protegen al usuario.

Serie VP (10-20 kN) Datos técnicos

	VP1030*	VP1135	VP1340A	VP1550A	VP2050A
Características operativas					
Peso de servicio kg	52,5	61	81	93	100
Fuerza centrífuga kN	10	11	13	15	20
Tamaño de la placa base (A x L) mm	300 x 483	355 x 510	400 x 590	503 x 590	503 x 590
Ancho de trabajo mm	300	355	400	503	505
Altura de trabajo (altura de acceso inferior) mm	914	467	549	552	552
Frecuencia Hz	98	98	98	98	98
Avance m/min	25	29	29	29	29
Rendimiento superficial m²/h	450	618	696	870	870
Datos del motor					
Tipo de motor	Motor a gasolina de cuatro tiempos	Motor a gasolina de cuatro tiempos	Motor a gasolina de cuatro tiempos	Motor a gasolina de cuatro tiempos	Motor a gasolina de cuatro tiempos
Fabricante del motor	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Motor	GXR120	GX120	GX160	GX160	GX160
Cilindrada cm³	98	118	163	163	163
Potencia del motor (potencia nominal) kW	2,1	2,6	3,1	3,1	3,1
a revoluciones 1/min	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Consumo de combustible l/h	0,88	1	0,8	0,8	0,8
Capacidad del tanque de combustible l	0,88	2,5	3,6	3,6	3,6
CO2 (NRSC) * g/kWh	976	976	757	757	757

* Only available in Canada

Todas las planchas vibratorias están disponibles con tanque de agua (capacidad: 9 l/2,38 gal: Peso de servicio + 8 kg / 17.6 lb)

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.