

HMS

Vibrador Interno de línea básica



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



El concepto del vibrador interno modular: HMS

La serie HMS impresiona por su flexibilidad y su rentabilidad: los vibradores internos de esta gama pueden configurarse individualmente con distintos ejes flexibles, cabezales vibradores y motores. Todos los equipos cuentan con un acoplamiento rápido para un manejo sencillo y rápido así como con motores móviles y fáciles de transportar. Los cabezales vibradores están endurecidos por inducción y, por tanto, ofrecen una elevada resistencia al desgaste. De modo que, la gama HMS ofrece una gran capacidad de adaptación a los requisitos de cada obra.

- Amplia gama de componentes: ejes flexibles: de 0,5 a 9 m, cabezales vibradores: de 25 a 65 mm, gasolina y motores eléctricos
- Facilidad de mantenimiento: tareas de mantenimiento de bajo coste y en poco tiempo
- Componentes duraderos: cabezal vibrador endurecido, carcasa duradera y manguera protectora reforzada
- Rendimiento fiable y potente: motores de gran calidad para un trabajo productivo con resultados de alta calidad
- Extremadamente duradero gracias a la robusta carcasa plástica de alto impacto resistente a la rotura

HMS Datos técnicos

Motorizaciones eléctricas

	M1500	M2500
Motor	Motor universal con aislamiento doble	Motor universal con aislamiento doble
Tensión 1~ V	230	230
Corriente eléctrica A	6,5	7,8
Frecuencia Hz	50-60	50-60
Potencia kW	1,5	1,8
Peso kg	5,3	5,9
L x A x H mm	312 x 154 x 230	312 x 154 x 230
Cable de conexión m	5	5

Motorizaciones con motores de combustión

Motor	Motor Honda a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
Potencia Motor	4 kW
Tipo de combustible	Gasolina normal
Consumo de combustible	1 l/h
Capacidad del depósito	3,6 l
Peso	23,7 kg
L x A x H	567 x 421 x 387 mm

Ejes flexibles

	SM1-E	SM2-E	SM3-E	SM4-E	SM5-E
Longitud mm	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Peso kg	1,5	2,5	3,4	4,3	5

Ejes flexibles

	SM7-E	SM0-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S
Longitud mm	7.000	500	1.000	2.000	3.000
Peso kg	7	1,3	2,7	4,3	5,9

Ejes flexibles

	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Longitud mm	4.000	5.000	7.000	9.000
Peso kg	7,1	9,3	12,9	15,1

Cabezales vibradores: standard

	H25	H35	H45	H55	H65
Diámetro mm	25	35	45	57	65
Longitud mm	440	410	385	410	385
Peso kg	1,3	2,1	3,4	5,3	6,2

Cabezales vibradores: cortos

	H25S	H35S	H45S
Diámetro mm	25	35	45
Longitud mm	295	310	305
Peso kg	0,8	1,6	2,8

Cabezales vibradores: cuadrados

	H25HA	H35HA	H45HA	H50HA
Diámetro mm	26	36	45	50
Longitud mm	380	405	390	395
Peso kg	1,3	2,3	3,3	3,9

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.